



Security

PROTECTOR

ตู้นิรภัย โปรเทคเตอร์



มั่นใจ • ปลอดภัย • ในทรัพย์สิน



แข็งแรง



บริการหลังการขาย



เวลาดีคลาส

SPECIFICATIONS

รุ่น/ขนาด	ขนาดภายนอก สูง x กว้าง x ลึก (ซม.)	ขนาดภายใน สูง x กว้าง x ลึก (ซม.)	น้ำหนัก +/- 10% (กก.)	จำนวนสลัก กลอนเคลื่อนที่	ลิ้นชัก
1	67.7 x 58.1 x 61.4	47.7 x 38.1 x 34.0	425	4	1 ลิ้นชัก 1 ชั้นปรับระดับ
2	83.0 x 65.0 x 70.4	63.0 x 45.0 x 43.0	590	5	2 ลิ้นชัก 1 ชั้นปรับระดับ
3	113.0 x 65.0 x 70.4	93.0 x 45.0 x 43.0	780	6	2 ลิ้นชัก 2 ชั้นปรับระดับ
4	147.0 x 74.0 x 83.0	125.0 x 52.0 x 53.0	1340	9	2 ลิ้นชัก 2 ชั้นปรับระดับ
5	180.0 x 90.0 x 82.3	160.0 x 70.0 x 54.9	1655	10	2 ลิ้นชัก 3 ชั้นปรับระดับ

QUALIFICATIONS



SSI (Structural Steel Integration)

โครงสร้างเหล็กกล้าหนาพิเศษ ทั้งด้านในและด้านนอก เชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวกัน เพิ่มความแข็งแรงรอบตัวตู้ ทำให้ยากต่อการทำลาย



XLarge Bolts

สลักกลอนมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษถึง 38 มม. เพิ่มจำนวนสลักกลอนและเคลื่อนผิวป้องกันสนิม เสริมความแข็งแรงรอบหน้าบาน ป้องกันการงัดทำลาย หน้าบาน และการตัดสลักกลอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



CS350 Barrier Material

ตัวตู้บรรจุสารชนิดพิเศษ CS350 เป็นวัสดุกันไฟ และป้องกันการเจาะทำลาย ซึ่งคิดค้นพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ สามารถทนต่อความร้อนสูง และกระแทกแรงกระแทกได้ดีกว่า และยังมีความหนาเป็นพิเศษถึง 100 มม. เพิ่มความแข็งแรงป้องกันทรัพย์สินที่มีค่าจากเพลิงไหม้



Multi Protection Door

บานประตูประกอบด้วยเหล็กหนาพิเศษถึง 170 มม. บรรจุสารกันไฟและป้องกันการเจาะทำลาย หนาถึง 85 มม. ตลอดทั้งบาน พร้อมบานพับขนาดใหญ่แข็งแรงทนทานกว่า ด้านหลังบานประตูใส่แผ่นวัสดุกันไฟเพิ่มขลิบกันความร้อนรอบหน้าบาน เพื่อการป้องกันไฟที่ฉีกตัว และปกป้องทรัพย์สินจากการโจรกรรมทุกรูปแบบ



S&G Combination Lock

รหัสล็อกมีรหัสนิรภัย S&G ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL สหรัฐอเมริกา ซึ่งทั่วโลกยอมรับ รหัสแบบ 3 ตัวเลข เปลี่ยนรหัสได้ถึง 1,000,000 หมายเลข พร้อมด้วยแหวนครอบหมายเลขรหัส เพื่อป้องกันการปลอมแปลง



8 Lever Key Lock

กุญแจ 8 แถบระดับแบบ Double Bit Lock ตัวกุญแจเป็นโลหะพิเศษ แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานและยากต่อการปลอมแปลง



Automatic Relock System for Protector

ระบบล็อกนิรภัยอัตโนมัติ ทำงานร่วมกับระบบนิรภัยของตัวตู้ และมีกรงกั้นนิรภัยป้องกันรหัส กุญแจ และกุญแจดสำคัญ ตัวล็อกทั้งหมดจะทำงานทันทีเมื่อมีการเจาะ หรือการกระแทกจากภายนอก ทำให้ตู้ปิดตายไม่สามารถเปิดออกได้



Drill Protection Alloy Steel

เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กกันเจาะผลิตจากโลหะผสมชนิดพิเศษที่คิดค้นขึ้นโดยเฉพาะ ป้องกันทั้งกลไกรหัส กุญแจ และกุญแจดสำคัญ



High Quality Paint

ตัวตู้ผ่านกรรมวิธีขัดและเคลือบน้ำยากันสนิม ก่อนพ่นสีอบแห้งซ้ำด้วยเตาอบแบบรถยนต์ทั้งตัว ทำให้สีเงางามสม่ำเสมอ คงทนถาวรตลอดอายุการใช้งาน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด



chubbsec.com



+66 96 215 1234



contact@chubbsec.com